



string wound
POLYPROPYLENE

sediment cartridge

MADE IN ITALY



®

ATLAS FILTRI

improving water

I Setto filtrante in filo di polipropilene: filtrazione di sabbia, scaglie, limo, ruggine, particelle fini. Durata: 3-6 mesi. Manutenzione: nessuna. Max temp. 45°C.

GB Wound polypropylene filtering medium: filtration of sand, scales, lime, rust, fine particles. Life-span: 3-6 months. Maintenance: none. Max temp. 45°C.

GR Υλικό φίλτρου ινές πολυπροπυλενίου πλεκτό: Φιλτράρισμα για παρακράτηση άμμου, σκουριάς, λυμάτων, αιωρημάτων. Αλλαγή κάθε 3-6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία: 45°C.



download pdf data sheet

Atlas Filtri s.r.l.

Headquarter: via Pierobon, 32

Production site: via del Santo, 227

I - 35010 Limena (PD) - Italy

tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994

e-mail: atlas@atlasfiltri.com - www.atlasfiltri.com



- F** Élément filtrant en fil de polypropylène: filtration de sable, éclats, boues, rouille, particules fines.
Durée: 3-6 mois. Entretien: aucun. Temp. max. 45°C.
- D** Filtereinsatz aus Polypropylenfaden: Filterung von Sand, Splitter, -Schlamm, Rost, Feinpartikel.
Lebensdauer: 3-6 Monate. Wartung: wartungsfrei. Max. Temperatur 45°C.
- E** Fondo filtrante de hilo de polipropileno: filtración de arena, virutas, limo, herrumbre y partículas finas. Duración: 3-6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temp. máx. 45°C.
- P** Fio de polipropileno enrolado: filtragens de areia, partículas de ferro, partículas de calcário, ferrugem, partículas finas. Duração útil: 3-6 meses. Manutenção: nenhuma. Temperatura máxima. 45°C.
- RUS** Фильтрующая мембрана из полипропиленовой проволоки: фильтрует: песок, грязевые осколки, ржавчины, мелкие элементы. Продолжительность: 3-6 месяцев. Содержание: нет. Макс. Температура 45°C.
- CZ** Filtrační stěna z polypropylenových vláken filtrace písek, usazenin, rez, jemné částečky.
Životnost: 3-6 měsíců, po použití se likviduje. Max. teplota 45°C.
- RO** Mediu de filtrare de polipropilena bobinata: filtrare rugina, particule fine, depunerile de piatra, calcar.
Durata de viata: 3-6 luni. Intretinere: nici una. Temperatura maxima 45°C.
- TR** Polipropilen iplikten filtre kartuşu: kadar olan kum, parçacık, kirintı, pas, toz veya kıymık arıtımı için. Ömrü 3-6 ay. Bakıma ihtiyacı yok. En yüksek kullanım sisisi 45°C.
- KSA** خرطوشة مصنعة من مادة خيوط البولي بروبيلين المغزولة تقوم بازالة الرمال، قشور الكلس، الصدأ،
العلاقات الدقيقة . عمر الخرطوشة .٣-٦ أشهر. الصيانة: لا شيء. أقصى درجة حرارة ٤٥ °م .
- IR** تیغه تصفیه کننده از جنس نخ پلی بروپیلن: تصفیه شن، تراشه، کلولای، زنگار، اجزای ریز: ۲-۶ ماه .
نکهاری: لازم نیست. حداقل درجه حرارت: ۴۵ درجه سانتینوکراد .
- RC** - PP棉芯的过滤介质：可过滤砂子、污垢、石灰、灰尘、小颗粒杂质。使用寿命：3-6个月。无维护。最高温度：45°C

ATTENZIONE: non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.
WARNING: do not use for drinking water in case of water microbiologically unsafe or of unknown quality.



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
■ ISO 9001 ■
■ ISO 14001 ■
■ OHSAS 18001 ■